

Машины шлифовальные угловые для профессионалов МШУ-2,2-230

Максимальный диаметр круга, мм	230
Потребляемая мощность, Вт	2200
Частота вращения круга на холостом ходу, об/мин	6600
Габариты, мм	565x325x165
Масса, кг	5,7
Габариты в упаковке, мм	600x190x150
Масса в упаковке, кг	7,3

Преимущества:

- Мощный высокопроизводительный двигатель;
- Плавный запуск машины для исключения рывка при включении;
- Стабилизация частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой;
- Блокировка шпинделя кнопочным фиксатором для удобства и быстроты замены отрезного круга;
- Жидкая смазка редуктора для повышения износостойкости зубчатых колёс.



Медаль "Золотой Сирин" II степени
Выставки «Покупайте российское»

МШУ-2-230

Два варианта исполнения: с плавным пуском;
без плавного пуска.



Максимальный диаметр круга, мм	230
Потребляемая мощность, Вт	2000
Частота вращения круга на холостом ходу, об/мин	6600
Габариты, мм	530x325x165
Масса, кг	5,4
Габариты в упаковке, мм	600x190x150
Масса в упаковке, кг	7,1

Преимущества:

- Высоконадежный двигатель;
- Жидкая смазка редуктора для повышения износостойкости зубчатых колёс;
- Возможность изменения положения защитного кожуха и боковой ручки.

МШУ-1,8-230-A

Два варианта исполнения: с плавным пуском;
без плавного пуска.

Максимальный диаметр круга, мм	230
Потребляемая мощность, Вт	1800
Частота вращения круга на холостом ходу, об/мин	6600
Габариты, мм	530x325x165
Масса, кг	5,4
Габариты в упаковке, мм	600x190x150
Масса в упаковке, кг	7,1

Преимущества:

- Высоконадежный двигатель;
- Возможность изменения положения защитного кожуха и боковой ручки.



Медаль "Золотой Сирин" I степени
Выставки «Покупайте российское»

Россия, 610006; г.Киров, Октябрьский проспект, 24
Тел./факс: (8332) 23-74-47, 23-36-22, 23-53-66,
58-27-01, 23-28-17

Тел.: (8332) 23-58-29

E-mail: marketing@lepse.kirov.ru, www.lepse.com

**LEPSE**

JOINT-STOCK COMPANY

Angle Grinders for professionals

MSHU-2.2-230

Diameter of cutting wheel, max, mm	230
Power consumption, W	2200
Rotational frequency of cutting wheel at no-load, rpm	6600
Dimensions, maximum, mm	565x325x165
Weight, kg	5.7
Overall dimensions in package, mm	600x190x150
Weight in package, kg	7.3

Advantages:

- High-power efficient motor;
- Smooth start of the angle grinder for exclusion of jerk at switching on;
- Stabilization of rotational speed at no-load and load;
- Locking of spindle by the lock button for convenience and quick change of the cutting wheel;
- Lubrication of reducer by the lubricating liquid for increase of wear resistance of the cutting wheels.



It was awarded a medal «Golden Sirin» of 2nd degree at the exhibition «Buy Russian»

MSHU-2-230

2 options: with smooth start and without it.



Diameter of cutting wheel, max, mm	230
Power consumption, W	2000
Rotational frequency of cutting wheel at no-load, rpm	6600
Dimensions, mm	530x325x165
Weight, kg	5.4
Overall dimensions in package, mm	600x190x150
Weight in package, kg	7.1

Advantages:

- Trusted motor;
- Lubrication of reducer by the lubricating liquid for increase of wear resistance of the cutting wheels;
- It is possible to change position of protective cover and side handle.

MSHU-1.8-230-A

2 options: with smooth start and without it.

Diameter of cutting wheel, max, mm	230
Power consumption, W	1800
Rotational frequency of cutting wheel at no-load, rpm	6600
Dimensions, mm	530x325x165
Weight, kg	5.4
Overall dimensions in package, mm	600x190x150
Weight in package, kg	7.1

Advantages:

- Trusted motor;
- It is possible to change position of protective cover and side handle.



It was awarded a medal «Golden Sirin» of 1st degree at the exhibition «Buy Russian»

24 Oktyabrsky Ave., Kirov, 610006, Russian Federation

Phone: +7 8332 584 088

Fax: +7 8332 230 810

E-mail: ferd@lepse.kirov.ru

<http://www.lepse.com>